



Габаритные размеры (мм)	ML120E18-28 (/P)							
	A - Колёсная база	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
B - Длина ТС	6802	7612	8017	8647	9232	10042	11547	
C - Передний свес	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	
D - Задний свес	1740	2055	2190	2460	2685	3000	3605	
E - Макс. ширина кабины	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	
F - Расстояние от передней оси до задней стенки кабины	845	845	845	845	845	845	845	
H - Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки	965	965	965	965	965	965	965	
K - Высота кабины(без нагрузки)	2679	2678	2676	2675	2675	2675	2674	
L - Высота по раме(без нагрузки)	1076	1079	1076	1079	1080	1079	1079	
M - Колея передних колёс	1930	1930	1930	1930	1930	1930	1930	
N - Колея задних колёс	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	
P - Минимальный дорожный просвет	163	163	163	163	163	163	163	
Радиус разворота стена-стена	7180	7940	8360	8910	9460	10220	11590	
Радиус разворота обочина-обочина	6600	7360	7770	8320	8870	9630	11000	
Высота рамы у перед. оси	864	863	861	860	860	860	858	
Высота рамы у зад. оси	1008	1008	1006	1005	1005	1003	1001	

Масса (кг)	ML120E18-28 (/P)							
	Колёсная база	3690	4185	4455	4815	5175	5670	6570
Макс. масса ТС *	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
Макс. масса автопоезда *	26000	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
Макс. грузоподъёмность *	7725	7700	7600	7560	7540	7485	7395	
Снаряжённая масса ТС **	4275	4300	4400	4440	4460	4515	4605	
В том числе на переднюю ось	2915	2935	2975	3000	3015	3020	3050	
В том числе на заднюю ось	1360	1365	1425	1440	1445	1495	1555	

* - технические показатели могут отличаться в зависимости от национальных правил и сертификационных требований.

** - для базового ТС без "Русского пакета" и клиентских опций

Возможная размерность шин
215/75 R17,5
225/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5
315/60 R22,5
365/80 R20
395/85 R20
9,5 R17,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
14 R20

IVECO Eurocargo ML120E18-28 (/P) MLLR

Паспортные данные	E18	E22	E25	E28
Двигатель	дизельный, с турбонаддувом			
Рабочий объём, л	3,92	5,88		
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	6, в ряд		
Диаметр цилиндров (мм)	102			
Ход поршня (мм)	120			
Экологический класс	Euro 4, Euro 5, EEV			
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин	182/134/2100-2700	217/160/2100-2700	251/185/2080-2700	279/205/2050-2500
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин	610/1300-2100	680/1250-2100	850/1250-2100	950/1250-2100
Макс. скорость, км/ч	90 (ограничена электроникой)			
Коробка передач	механическая, 6-ступенчатая			
Передаточное отношение главной пары	4,11			
Макс. преодолеваемый подъём (%)	40+			
Привод сцепления	Ододисковый, с сервоприводом			
Диаметр диска сцепления (мм)	362			395
Тормоза:				
передние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
задние/диаметр диска	дисковые вентилируемые/377 мм			
Системы активной безопасности:				
ABS	антиблокировочная система тормозов			
EBS	электронная система распределения тормозных усилий			
Объём топливного бака, л	115 - 280			
Объём бака для мочевины, л	25			
Усилитель руля	гидравлический			
Тип подвески:				
передняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			
задняя	на параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости			

Базовая комплектация + "Русский пакет": антиблокировочная система тормозов (ABS), пакет, курительница, компрессор (225 куб.см), осушитель сжатого воздуха с подогревом, вынесенный воздухозаборник, алюминиевые ресиверы, нижнее спальное место с защитной сеткой, генератор 70 А 24V, брызговики, антипылевой фильтр, ёмкость аккумуляторной батареи 170 А-ч, пластиковый передний бампер, бампер и крылья окрашены в серый цвет, низкая кабина, пакет опций для холодного климата / -25С, заводская тонировка стёкол, дневные ходовые огни, сиденье водителя на пневматической подвеске, с подогревом, одинарное сиденье пассажира с 2 регулировками, ткань, система "управление парком автомобилей", защита картера, глушитель расположен горизонтально, выхлоп по центру, противотуманные фары, кронштейн под установку огнетушителя, аптечка, аварийный фонарь, переднее противоподкатное устройство, топливный фильтр с подогревом, передний буксировочный крюк (кольцо), омыватель фар, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев бака для AdBlue, автономный отопитель кабины, панель приборов (BASELINE), домкрат, иммобилайзер, нагрузки на переднюю / заднюю оси 4,48 - 8.4 тонн, механический прерыватель массы, соответствие нормам Евро-4, аудиоподготовка, заднее защитное устройство (противоподкатное), сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности, уровень внешнего шума снижен до 92 дБ, боковой кронштейн запасного колеса, шасси серого цвета IC444 / RAL 7021, аналоговый тахограф(2 водителя), предпусковой подогреватель, набор инструментов, 24V - 12V электрический преобразователь напряжения (10 АМП), запасное колесо, знак аварийной остановки, ремни безопасности, подголовники сидений, противоткатные башмаки (2 шт).

*** все технические данные представлены для автомобиля в базовой комплектации